

Fahrzeug Info

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

All information is correct to the best of our knowledge, but we cannot guarantee its accuracy and completeness.

FZ-Hersteller: **BMW**
[manufacturer]

Handelsbezeichnung: **X3, X3 M40i**
[model]

FZ-Typ: **G3X**
[type]

ABE/EWG Nr.: **e1*2007/46*1797*..**
[ABE/EWG no.]

Achslasten VA: **1.136 - 1.190 kg**
[front axle load]

Achslasten HA: **1.376 - 1.416 kg (max. 1.560 kg)**
[rear axle load]

Lochzahl/-kreis / MB Ø: **5/112/66,7**
[PCD / hub Ø]

Serien-Radgröße [OEM wheel size]	Serien-ET [OEM offset]	Serienreifen [OEM tire]	Hinweise [notes/remarks]
7x18	22	225/60	* nicht / not M40i
7,5x19	32	245/50	* nicht / not M40i
7,5x19	32	245/50 M+S	
8x20	27	245/45	* nicht / not M40i
8x20	27	245/45 M+S	
8 + 9,5x20	27 + 43	245/45 + 275/40	
8,5 + 9,5x21	30 + 43	245/40 + 275/35	

Radgröße [wheel size]	ProLine Radtyp [ProLine wheel type]	ET [offset]	Reifengröße [tire size]	Hinweise [notes/remarks]
8x18	CX200.8018	25	225/60 (OEM)	* 18" nicht / not M40i
	CX200.8018	35		- max. 1.520 kg AL/axle load
	PXF.8018	35		- max. 1.560 kg AL/axle load
	PXR.8018	35		- max. 1.460 kg AL/axle load
8,5x19	CX200.8519	28	245/50 (M+S, OEM)	
	PXF.8519	30		- max. 1.500 kg AL/axle load
	PXG.8519	30		- max. 1.550 kg AL/axle load
8,5x20	PXA.8520	25	245/45 (M+S, OEM)	- max. 1.520 kg AL/axle load
	PXR.8520	35		- max. 1.410 kg AL/axle load
9x20	PXG.9020	35		
	PXK 9020	22 / 30 / 35		
9,5x20	PXA.9520	35 (nur HA)	275/40 (OEM)	- Nur für Hinterachse in Verbindung mit PXA.8520 ET25 an der Vorderachse / rear only with PXA.8520 ET25 at front