

## Fahrzeug Info

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

All information is correct to the best of our knowledge, but we cannot guarantee its accuracy and completeness.

FZ-Hersteller: **BMW**  
[manufacturer]

Handelsbezeichnung: **X3**  
[model]

FZ-Typ: **G3X**  
[type]

ABE/EWG Nr.: **e1\*2007/46\*1797\*..**  
[ABE/EWG no.]

Achslasten VA: **1.136 - 1.190 kg**  
[front axle load]

Achslasten HA: **1.376 - 1.416 kg (max. 1.560 kg)**  
[rear axle load]

Lochzahl/-kreis / MB Ø: **5/112/66,7**  
[PCD / hub Ø]

| Serien-Radgröße<br>[OEM wheel size] | Serien-ET<br>[OEM offset] | Serienreifen<br>[OEM tire] | Hinweise<br>[notes/remarks] |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 7x18                                | 22                        | 225/60                     |                             |
| 7,5x19                              | 32                        | 245/50 (M+S)               |                             |
| 8x20                                | 27                        | 245/45                     |                             |
| 8 + 9,5x20                          | 27 + 43                   | 245/45 + 275/40            |                             |
| 8,5 + 9,5x21                        | 30 + 43                   | 245/40 + 275/35            |                             |

| Radgröße<br>[wheel size] | ProLine Radtyp<br>[ProLine wheel type] | ET<br>[offset] | Reifengröße<br>[tire size] | Hinweise<br>[notes/remarks]  |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------|--|
| 8x18                     | CX200.8018                             | 25             | 225/60 (OEM)               |  |
|                          | CX200.8018                             | 35             |                            | - max. 1.520 kg AL/axle load   |
|                          | PXF.8018                               | 35             |                            | - max. 1.560 kg AL/axle load   |
|                          | PXR.8018                               | 35             |                            | - max. 1.460 kg AL/axle load   |
| 8,5x19                   | CX200.8519                             | 28             | 245/50 (M+S, OEM)          |  |
|                          | PXF.8519                               | 30             |                            | - max. 1.500 kg AL/axle load   |
|                          | PXG.8519                               | 30             |                            | - max. 1.550 kg AL/axle load   |
| 8,5x20                   | PXA.8520                               | 25             | 245/45 (OEM)               | - max. 1.520 kg AL/axle load   |
|                          | PXR.8520                               | 35             |                            | - max. 1.410 kg AL/axle load   |
| 9x20                     | PXG.9020                               | 35             |                            |  |
|                          | PXK.9020                               | 22 / 30 / 35   |                            |  |
| 9,5x20                   | PXA.9520                               | 35 (nur HA)    | 275/40 (OEM)               | - Nur für Hinterachse in Verbindung mit PXA.8520<br>ET25 an der Vorderachse / rear only with PXA.8520<br>ET25 at front |