

Fahrzeug Info

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

All information is correct to the best of our knowledge, but we cannot guarantee its accuracy and completeness.

FZ-Hersteller: **Audi**
[manufacturer]
 Handelsbezeichnung: **A4 (Facelift 2019)**
[model]
 FZ-Typ: **B8 (B9)**
[type]
 ABE/EWG Nr.: **e1*2001/116*0430*35-.. (FIN: WAUZZZF4...)**
[ABE/EWG no.]

Achslasten VA: **1.030 - 1.196 kg**
[front axle load]

Achslasten HA: **1.060 - 1.230 kg (max. 1.310 kg)**
[rear axle load]

Lochzahl/-kreis / MB Ø: **5/112/66,6**
[PCD / hub Ø]

Serien-Radgröße <small>[OEM wheel size]</small>	Serien-ET <small>[OEM offset]</small>	Serienreifen <small>[OEM tire]</small>	Hinweise <small>[notes/remarks]</small>
7x16	35	205/60	
7x17	42	225/50 M+S	
7,5x17	38	225/50	
7,5x18	39	225/45 M+S	
8x18	40	245/40	
8,5x19	40	245/35	

Radgröße <small>[wheel size]</small>	ProLine Radtyp <small>[ProLine wheel type]</small>	ET <small>[offset]</small>	Reifengröße <small>[tire size]</small>	Hinweise <small>[notes/remarks]</small>
7x16	UX100.7016	38	205/60 (OEM)	* max. 1.220 Achslast / axle load
7x17	VX100PXV 7017 SX100.7017	38	225/50 (M+S)	
	ZX100.7017	38	225/50 (M+S)	* max. 1.260 Achslast / axle load
7,5x17	BX700PXB 7517	27 / 40	225/50 (OEM)	
	CX300.7517	35		
	PXF.7517	38		
	UX100.7517	35		
8x17	BX700PXB 8017	25 / 42	225/50 (OEM)	
7,5x18	ZX100.7518	42	225/45 (M+S)	* max. 1.290 Achslast / axle load
8x18	BX700PXB 8018	25	225/45 (M+S)(OEM)	
	CX300.8018	40	245/40 (OEM)	
	PXF.8018	35		
	PXK 8018	35		
	PXM.8018	27 / 38		
	UX100.8018	30 / 40		

Fahrzeug Info

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

All information is correct to the best of our knowledge, but we cannot guarantee its accuracy and completeness.

Radgröße [wheel size]	ProLine Radtyp [ProLine wheel type]	ET [offset]	Reifengröße [tire size]	Hinweise [notes/remarks]
8x19	PXD.8019	30	245/35 (OEM)	
	PXM.8019	38		
8,5x19	PXF.8519	30		
	PXK 8519	30 / 40		
8x20	PXD.8020	40	245/30	* max. 1.200 Achslast / axle load
8,5x20	PXM.8520	30 / 40	245/30 (max. 1.200 kg)	
			255/30 (max. 1.260 kg)	
9x20	PXK 9020	35		