

Fahrzeug Info

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

All information is correct to the best of our knowledge, but we cannot guarantee its accuracy and completeness.

FZ-Hersteller: **Audi**
[manufacturer]

Handelsbezeichnung: **S8**
[model]

FZ-Typ: **F8**
[type]

ABE/EWG Nr.: **e1*2007/46*1751*11-..**
[ABE/EWG no.]

Achslasten VA: **1.450 kg**
[front axle load]

Achslasten HA: **1.466 kg (max. 1.566 kg)**
[rear axle load]

Lochzahl/-kreis / MB Ø: **5/112/66,6**
[PCD / hub Ø]

Serien-Radgröße [OEM wheel size]	Serien-ET [OEM offset]	Serienreifen [OEM tire]	Hinweise [notes/remarks]
8x19	32	235/50 M+S	
9x19	34	255/45	
9x20	40	265/40 M+S	
9x20	37	265/40	
9x21	37	265/35	

Radgröße [wheel size]	ProLine Radtyp [ProLine wheel type]	ET [offset]	Reifengröße [tire size]	Hinweise [notes/remarks]
8x19	PXM.8019	38	235/50 M+S (OEM)	* max. 1.550 kg Achslast / axle load * max. 400 mm BSD / brake disc
8,5x19	PXF.8519 PXK 8519	30	235/50 M+S (OEM) 255/45 M+S	* max. 1.520 kg Achslast / axle load * max. 400 mm BSD / brake disc
8,5x20	PXM.8520	30 / 40	235/45 M+S 255/40 M+S	* max. 1.550 kg Achslast / axle load
9x20	PXK 9020	22 / 30 / 35	265/40 (OEM)	
9,5x21	PXK 9521	22 / 30 / 35	265/35 (OEM)	